

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN PANEL KHỔ LỚN ÂM TRẦN








Cảnh báo






- 1 Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt
- 2 Các hình ảnh thể hiện chỉ mang tính chất minh họa chung
- 3 Công tắc nguồn phải được đấu vào dây pha của nguồn điện (L).

I. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT: Đèn được lắp âm trần





Cách 1: Lắp âm trần cho trần thạch cao thả

Bước 1 Khoét lỗ	Bước 2 Lắp đặt tai treo âm trần	Bước 3 Đấu nối đèn với nguồn điện	Bước 4 Lắp đèn lên trần	Bước 5 Hoàn thiện										
 <p>BẢNG TRA KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT</p> <table border="1"> <tr> <td>Kích thước đèn</td> <td>Kích thước khoét trần</td> </tr> <tr> <td>Kích thước trần phôi (lắp dụng cho trần cũ)</td> <td>(lắp dụng cho trần phẳng)</td> </tr> <tr> <td>300x1200</td> <td>300x1200</td> </tr> <tr> <td>600x600</td> <td>600x600</td> </tr> <tr> <td>600x1200</td> <td>600x1200</td> </tr> </table>	Kích thước đèn	Kích thước khoét trần	Kích thước trần phôi (lắp dụng cho trần cũ)	(lắp dụng cho trần phẳng)	300x1200	300x1200	600x600	600x600	600x1200	600x1200				
Kích thước đèn	Kích thước khoét trần													
Kích thước trần phôi (lắp dụng cho trần cũ)	(lắp dụng cho trần phẳng)													
300x1200	300x1200													
600x600	600x600													
600x1200	600x1200													

Cách 2: Lắp treo thả âm trần cho trần thạch cao

Bước 1 Lắp cố định tai treo vào đèn	Bước 2 Lắp cố định cáp treo lên trần	Bước 3 Lắp cố định đèn vào cáp treo	Bước 4 Đấu nối đèn với nguồn điện	Bước 5 Hoàn thiện
				

Cách 3: Lắp âm trần cho trần khung nhôm thả

Bước 1 Tháo tấm trần	Bước 2 Đấu nối đèn với nguồn điện	Bước 3 Lắp đèn lên trần	Bước 4 Hoàn thiện
			

II. KÍCH THƯỚC ĐÈN: Lưu ý xem tại địa chỉ <https://rangdong.com.vn>



III. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không phù hợp sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp.
- Tránh để nước rơi vào đèn hoặc nơi có độ ẩm cao.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.
- Không sử dụng với chiết áp.
- Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn.
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.
- Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người được đào tạo.
- Sử dụng đúng dải điện áp và nhiệt độ công bố trên sản phẩm.

KÝ HIỆU TRÊN ĐÈN



Ký hiệu tiếp địa - cách điện cấp 1.

Nếu trên đèn có ký hiệu này, bắt buộc phải nối tiếp địa cho đèn.



Ký hiệu cách điện cấp 2.

Nếu trên đèn có ký hiệu này, không cần nối tiếp địa.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời



HOTLINE: 1900 2098